



# Shell Advance 4T AX7 15W-50

*Моторное масло на основе синтетической технологии для четырехтактных мотоциклетных двигателей*

Shell Advance 4T AX7 является премиальным моторным маслом для четырехтактных мотоциклетных двигателей. Синтетическая основа продукта состоит из высококачественного синтетического масла и специально разработанного для мотоциклетных двигателей пакета присадок с уникальной технологией Active Cleansing.

Высококачественное синтетическое базовое масло в совокупности с уникальным пакетом присадок Active Cleansing помогает обеспечить надежную защиту двигателя и сохраняет его чистым. Чистый мотоциклетный двигатель обеспечивает лучшую эффективность, эксплуатацию и защиту.

Моторное масло Shell Advance 4T AX7 для четырехтактных мотоциклетных двигателей соответствует требованиям большинства производителей мотоциклетных двигателей.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- Сохраняет двигатель чистым
- Обеспечивает эффективную передачу мощности и улучшает динамичность двигателя
- Снижает шум и вибрацию
- Улучшает защиту двигателя и увеличивает срок службы

#### Технология:

Технология Shell Active Cleansing помогает предотвратить слипание частиц загрязнений, образующих отложения.

### Спецификации, Одобрения и Рекомендации

Продукт доступен в различных классах вязкости:

- SAE 10W-30, 10W-40 и 15W-50.

Превышает требования следующих международных спецификаций:

- API SM
- JASO MA2

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

### Область Применения

Высокоэффективные с воздушным и водяным охлаждением четырехтактные мотоциклетные двигатели со встроенными редукторами и гидравлическими муфтами.

### Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Advance 4T AX7 (SM/MA2)
Класс вязкости SAE				15W-50
Кинематическая вязкость	@40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	149
Кинематическая вязкость	@100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	19.2
Индекс вязкости			ASTM D2270	146
Плотность	@15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	870
Температура вспышки в открытом тигле (COC)			ASTM D92	235
Температура застывания			ASTM D97	-30

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

## **Здоровье, Безопасность и Окружающая среда**

- **Здоровье и Безопасность**

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Advance 4T AX7 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на сайте: <http://www.epc.shell.com/>.

- **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.